

Vedligeholdelsesguide

Træ er et smukt materiale. Vil du bevare træets farve og glød på dit altangulv og håndlisten, skal det behandles. Vejrpåvirkninger som sol, vind og regn vil hen over tid få træet til at få en sølvgrå farve, hvis det ikke behandles med olie. Olie modvirker ligeledes revnedannelse og alge/svampeangreb.

Vi anbefaler at oliere hårdtræsgulvet samt håndlisten på altanen så hurtigt som muligt. Anvend en hårdtræsolie.

I starten råder vi til at oliere 2-3 gange eller efter behov. Derefter 1-2 gange årligt. Bliver træet gråt, behandles det for sjældent.

Sådan gør du:

- Efter grundig rengøring, lad træet tørre minimum et døgn
- Træet skal være helt rent og tørt og oliering skal kun foregå i tørvejr.
- Olien røres grundigt inden brug.
- Påfør olien med pensel
- Efter max 20 minutter (følg vejledningen på produktet) fjernes over skydende olie fra træet med en ren og tør klud. Gentag eventuelt ovenstående punkter, såfremt træet ikke synes mættet.

Indtil olien er gennemhærdet (24-48 timer) må den ikke udsættes for vand.

Klargøring af hårdtræ inden oliering:

- Spul med vand
- Påfør terrasse-rens med en pensel
- Skrub overfladen på langs
- Skyl altanbrædderne grundigt
- Gentag efter behov

Håndlisten vil i starten, efter vådt vejr, afgive lidt farve ned på stålet. Vi anbefaler jer, at tørre væsken væk, så farven ikke bliver permanent.

Du vedligeholder din nye dør ved at smøre hængsler, håndtag, stanglås og nitteforbindelse mindst én gang årligt eller efter behov.

Afvandingsrenden under yderste gulvsektion, må påregnes at skulle renses mindst en gang årligt. Blade og lign. vil ellers kunne stoppe afløbsrøret, som på en almindelig tagrende.

Rigtig god fornøjelse!